

# 5 SCHRITTE ZUR INDIVIDUELLEN UNTERBAUWERKBANK

Konfigurieren Sie sich in wenigen Schritten Ihre ganz individuelle Unterbauwerkbank. Exakt abgestimmt auf Ihre Wünsche, Vorstellungen und Ansprüche. Füllen Sie einfach die entsprechenden Optionen im folgenden Formular aus und senden uns die Anfrage per Mail. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

## BASIS 1



Wählen Sie aus 2 Breiten, und verschiedenen Ausführungen Ihr passendes Modell aus.



### Ausführung und Abmessungen

#### Breite

- 1500 mm
- 2000 mm

#### Tiefe

- 700 mm
- 750 mm
- individuell:            mm

#### Arbeitsplatte

- Buche Multiplex lackiert  
(H: 38 mm)
- Buche Massiv geölt  
(H: 40 mm)



## AUSBAU 2



Gestalten Sie Ihre Unterbauwerkbank frei nach Ihren individuellen Anforderungen



**HINWEIS:** Die Summe der ausgewählten Schubladen und/oder Türhöhen muss der jeweiligen Nutzhöhe des Schrankkorpus entsprechen.

#### Schubladen

- 85% Teilauszug
- 70 kg Traglast

#### Unterbauschrank, stehend

Korpushöhe: 800 mm = Nutzhöhe: 720 mm

Links    Rechts

- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 180 mm

#### Türen

- 360 mm
- 540 mm

#### Unterbauschrank, hängend

Korpushöhe: 380 mm = Nutzhöhe: 300 mm

- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
- 150 mm

#### Werkbankfuß

- aus stabilem U-Stahl
- aus stabilem U-Stahl  
(höhenverstellbar 600 - 950mm)

ENERGIE Modell 1

## DESIGN 3

Gestalten Sie Korpus und Front innerhalb unserer 24 Standard RAL Farbtönen:



### Farbe



- 1007 narzissengelb
- 1015 hellelfenbein
- 1028 melonengelb
- 3002 karminrot
- 3020 verkehrsrot
- 5005 signalblau
- 5010 enzianblau
- 5012 lichtblau
- 5014 taubenblau
- 5015 himmelblau
- 6011 resedagrün
- 6018 gelbgrün
- 7016 anthrazitgrau
- 7021 schwarzgrau
- 7032 kieselgrau
- 7023 betongrau
- 7035 lichtgrau
- 7038 achatgrau
- 7042 verkehrsgrau
- 8019 graubraun
- 9005 tiefschwarz
- 9006 weißaluminium
- 9010 reinweiß
- 9011 graphitschwarz



# 5 SCHRITTE ZUR INDIVIDUELLEN UNTERBAUWERKBANK

## 4 SAFETY

Damit Ihr Werkzeug sicher ist, bieten wir verschiedene Schließoptionen.



### Verriegelung

**Standardschließung**  
(vs = verschiedenschließend)

**Standardschließung**  
(gs = gleichschließend)



## 5 EXTRAS

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Zubehör.

### Zubehör

**PVC-Auflage**  
(transparent, 3 mm)

**Stahlblech-Auflage, verzinkt**  
(1,5 mm, vorne und hinten gekantet)

**Feinriefenmatte**  
(für Schubladen)

**Fachboden, verzinkt**

**CLIP-O-FLEX**  
(gerne lassen wir Ihnen hierzu separates Infomaterial zukommen)

**Einteilungsmaterial für Schubladen**  
(gerne lassen wir Ihnen hierzu separates Infomaterial zukommen)

## AN ANGEBOT

Sehr gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre individuell konfigurierte Unterbauwerkbank.

### Kundendaten

**Name**

**Firma**

**Email**

**Kunden-Nr.**

**Kommission**

Bitte senden Sie die ausgefüllte Anfrage per Mail an [vertrieb@dringenberg.com](mailto:vertrieb@dringenberg.com)

## UNSERE BEISPIELE



HIER GEHT'S ZUM  
ELEKTRONISCHEN  
FORMULAR

